

## HOOFDSTUK 3. SPECIFICATIES

Model			SF310	SF370
Afmetingen	Totale lengte	mm	2.450	
	Totale breedte	mm	1.230/1.330 breed	
	Totale hoogte *1	mm	2.180/2.200 breed (48,4/52,4 breed) *1	
Gewicht		kg(lbs.)	935/945 breed (2.061/2.083 breed) *2 895/905 breed (1.975/1.997 breed) *3	
Motor	Model		E3CD-VG03	E3CD-VTG
	Type		Verticaal, watergekoeld, 4-tact, diesel	
	Aantal cilinders		3	
	Totale verplaatsing	cm3	1.498	
	Afgegeven vermogen (netto)	kw	21,8(30)	26,0(35)
	Nominaal toerental		tpm	2.500
Capaciteit generator		amp.	50	60
Accu			80D26R	
Brandstof			Dieselbrandstof	
Inhoud van de brandstoftank		liter	48	
Transmissie	Versnellingsbak		Hydrostatische transmissie (HST)	
	Aantal versnellingen		Handmatige versnelling, 2 versnellingen	
	Rijsnelheden	Vooruit	km/uur	22,4/22,8 breed
Achteruit		km/uur	12,1/12,3 breed	
Wielbasis		mm	1.250	
Spoorbreedte	Voorkant	mm	1.000/1.025 breed (39,4/40,4 breed)	
	Achterkant	mm	960/1.010 breed	
Aandrijfsysteem			2/4WD automatische versnelling - Permanente 4WD	
Stuurinrichting	Mechanisme		Vermogen	
	Gestuurde wielen		Achterwielen	
Minimale ongemeaide straal		mm	1.050	
Remsysteem			Nat, multi-disk	
Minimale bodemvrijheid		mm	175/200 breed	
Bandenmaat	Voor		23x10.5-12/26x12.0-12 breed	
	Achter		20x8.0-10/22x8.50-12 breed	
PTO	Locatie		Voor	
	Type		Nat, multi-disk	
	Aandrijving		Aandrijfjas	
	Aan-uit		Schakelaar	
	Omwentelingen		mm	2.050

\*1 Bovenop ROPS

\*2 Indien uitgevoerd met brede banden, zitting, ROPS en volledig gevuld met brandstof

\*3 Indien uitgevoerd met brede banden, zitting en ROPS, en zonder volle brandstoftank

(Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden)

### 1. OPTIONELE ONDERDELEN

ONDERDEELNAAM	ONDERDEELCODE
CILINDER/DUBBELE SET	1770-501-320-00