

HOOFDSTUK 3. SPECIFICATIES

Model				SF310	SF370
Afmetingen	Totale lengte	mm	2.450		
	Totale breedte	mm	1.230/1.330 breed		
	Totale hoogte *1	mm	2.180/2.200 breed (48,4/52,4 breed) *1		
Gewicht		kg(lbs.)	935/945 breed (2.061/2.083 breed) *2 895/905 breed (1.975/1.997 breed) *3		
Motor	Model		E3CD-VG03	E3CD-VTG	
	Type		Verticaal, watergekoeld, 4-tact, diesel		
	Aantal cilinders		3		
	Totale verplaatsing	cm3	1.498		
	Afgegeven vermogen (netto)	kw	21,8(30)	26,0(35)	
	Nominaal toerental		tpm	2.500	
Capaciteit generator		amp.	50	60	
Accu			80D26R		
Brandstof			Dieselbrandstof		
Inhoud van de brandstoftank		liter	48		
Transmissie	Versnellingsbak		Hydrostatische transmissie (HST)		
	Aantal versnellingen		Handmatige versnelling, 2 versnellingen		
	Rijsnelheden	Vooruit	km/uur	22,4/22,8 breed	
Achteruit		km/uur	12,1/12,3 breed		
Wielbasis		mm	1.250		
Spoorbreedte	Voorkant	mm	1.000/1.025 breed (39,4/40,4 breed)		
	Achterkant	mm	960/1.010 breed		
Aandrijfsysteem			2/4WD automatische versnelling - Permanente 4WD		
Stuurinrichting	Mechanisme		Vermogen		
	Gestuurde wielen		Achterwielen		
Minimale ongemeaide straal		mm	1.050		
Remsysteem			Nat, multi-disk		
Minimale bodemvrijheid		mm	175/200 breed		
Bandenmaat	Voor		23x10.5-12/26x12.0-12 breed		
	Achter		20x8.0-10/22x8.50-12 breed		
PTO	Locatie		Voor		
	Type		Nat, multi-disk		
	Aandrijving		Aandrijfjas		
	Aan-uit		Schakelaar		
	Omwentelingen		mm	2.050	

*1 Bovenop ROPS

*2 Indien uitgevoerd met brede banden, zitting, ROPS en volledig gevuld met brandstof

*3 Indien uitgevoerd met brede banden, zitting en ROPS, en zonder volle brandstoftank

(Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden)

1. OPTIONELE ONDERDELEN

ONDERDEELNAAM	ONDERDEELCODE
CILINDER/DUBBELE SET	1770-501-320-00