












WOOD/SERIES

-  CUTTING DISC TECHNOLOGY
-  ECO CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  PILOT SYSTEM SWING
-  SILENT BLOCS
-  ELECTRIC CONTROL
-  270° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  360° ROTATIVE TURNTABLE
-  FOLDING HOPPER

COMFORT EN VEILIGHEID VERBETEREN UW DAGELIJKS WERK



1- KOHLER KDI 75 pk (54,5 kW) 4-Cil. Dieselmotor, watergekoeld, met directe insputing

2- PILOT-SYSTEEM SWING

De machine configureert 3 verschillende motortoerentallen met de vermogensgegevens van de hakselaar – afhankelijk van het te hakken materiaal, het aantal vulinstallaties en de snelheid van de aanvoer.

3- COMPLETE HAKSELAAR MET 360° ZWENKBAAR – daardoor is de vultrechter altijd daar, waar u hem nodig hebt

4- SERVICEKAPPEN snel en gemakkelijk bereikbare onderhoudsplaatsen

5- AFGEREMD TANDEM-CHASSIS volledig, met in hoogte verstelbare dissel met DIN-kabeloog of kogelkop

TECHNISCHE GEGEVENS

Ref	WS2375DT	Afmetingen banden	185R14C
Motor	KOHLER KDI 2504TCR	Tank capaciteit	50 L
Aftakas	75 PK / 55,4 kW	Verbruik	5 L/h
Koppeling	Spanwiel	Draibare uitwerp	270°
Inhoud cm3	2482 cm ³ 4 Cyl.	Hoogte uitwerp	2680 mm
Brandstof	Diesel	Draibare invoertrechter	360°
Omkastng	Polyester veiligheidsomkapping	Gewicht van machine	2340 kg
Diameter hout	23 cm	MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	2400 kg
Diameter van het schijf	900 mm	Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1290 x 1540 mm
Gewicht van het schijf	218 kg	Hoogte Invoertrechter	870 mm
Messen	2	L x B x H	4900 x 1900 x 2680 mm
Invoerrol	2	Remblok	Standaard
Breedte Invoerrol	310 mm		
Diameter Invoerrol	240 mm		
Aantal assen	2 x 1350 kg		
Wielstel toegestaan gewicht			