

Service-informatie

Belangrijkste specificaties

Naam		Ruwterreinmaaier		
Model		SRA950F	SRA950	
Afmetingen	Totale lengte (mm)		1.965	1.935
	Totale breedte (mm)		1.090	
	Totale hoogte (mm)		955	
	Wielbasis (mm)		1.320	1.270
	Spoorbreedte (mm)	Voorwielen	830	845
Achterwielen		785		
Machinegewicht (kg)		330	310	
Maaisysteem	Maaibreedte (mm)		950	
	Onderdelen van het maaimes		Vrij mes x 2; Mes steun	
	Bevestiging van het maaimes		Type borgmoer	
	Maaihoogte (mm)		35 tot 125 (traploos instelbaar)	
	Werkkoppeling		Type riemspanning (gekoppeld aan de rem)	
	Maximale werkefficiëntie (a/u)		95 (85 in de Eco-rijmodus)	
Aandrijfsysteem	Hoofdtransmissie		HST met differentieelvergrendeling	
	Rem		Intern uitzettende rem	
	Rijsnelheid	Vooruit (km/u)	0 tot 10,0	0 tot 10,0
		Achteruit (km/u)	0 tot 8,5	0 tot 6,0
	Wiel	Voorwiel	4,00 – 7 (ϕ 400)	
		Achterwiel	17×8,00 – 8 (ϕ 440)	
	Stuurmethode		Stuur met knop	
Hellingsgraad		25	15	
Motor	Fabrikant.		Kawasaki	
	Model		FS691V (OHV-benzinemotor, V-type, luchtgekoeld, 2 cilinders)	
	Vermogen (kW/PS)		17,9/24,0 (Netto: 15,3/20,5)	
	Inhoud van de brandstoftank (liter)		14	
Verticale afstelling stuur (mm)		0 / 30 (2 niveaus)		
Afstelling stoel naar voren / naar achteren (mm)		60		