

TECHNISCHE GEGEVENS WOOD SERIES

	WS/10-14SP	WS/12-19P	WS/14-25D	WS/15-27P	WS/16-35D	WS/16-35DT	WS/18-35D
Referentie	WS1014SP	WS1219P	WS1425D	WS1527P	WS1635D	WS1635DT	WS1835DE
Diameter hout	10 cm	12 cm	14 cm	15 cm	16 cm	16 cm	18 cm
Motor Aftakas	KOHLER COMMAND PRO - CH 440 14 PK /10,5 kW	KOHLER COMMAND PRO CH620 19 PK /14,2 kW	KUBOTA D1105 25 PK /18,6 kW	KOHLER COMMAND PRO - CH 752 27 PK /20 kW	KUBOTA D1105T 34 PK /25,3 kW	KUBOTA D1105T 34 PK /25,3 kW	KUBOTA V1505 35 PK /26,20 kW
Cylinder inhoud	426 cm ³ / 1-Cil.	674 cm ³ / 2-Cil.	1123 cm ³ / 3-Cil.	747 cm ³ / 2-Cil.	1123 cm ³ / 3-Cil.	1123 cm ³ / 3-Cil.	1498 cm ³ / 4-Cyl.
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel
Koppeling	Motor Kanteling	Motor Kanteling	Motor Kanteling	Motor Kanteling	Motor Kanteling	Centrifugaalkoppeling	Motor Kanteling
Omkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Polyester veiligheidsomkapping	Polyester veiligheidsomkapping
Diameter van de hakschijf	450 mm	510 mm	510 mm	560 mm	510 mm	510 mm	670 mm
Gewicht van de hakschijf	49 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	92,5 kg
Messen	2	2	2	2	2	2	2
Invoerrol	2	2	2	2	2	2	2
Breedte Invoerrol	200 mm	240 mm	240 mm	160 mm	240 mm	240 mm	215 mm
Diameter Invoerrol	140 mm	245 mm	245 mm	140 mm	245 mm	245 mm	140 mm
Aantal assen / Wielstel toegestaan gewicht	2 / -	1 / 1050 kg	1 / 1050 kg	1 / 750 kg	1 / 1050 kg	1 / 1050 kg	1 / 1350 kg
Afmetingen banden	400x86 PR/16x6,50-8	155/70 R13	155/70 R13	155 R13C	155/70 R13	155/70 R13	165 R13
Tank capaciteit	7,5 L	17 L	17 L	21L	17 L	17L	35L
Verbruik	3,5 L/h	4 L/h	3,4 L/h	5 L/h	3,8 L/h	3,8 L/h	3,9 L/h
Draaibare Uitworp	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°
Hoogte Uitworp	1850 mm	2440 mm	2440 mm	2300 mm	2440 mm	2440 mm	2300 mm
Draaibare invoertrechter	-	-	-	-	-	360°	-
Gewicht van machine	515 kg	655 kg	745 kg	735 kg	745 kg	748 kg	1085 kg
MMTA Aanhangwagens gehomologeerd	-	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg
Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1510 x 700 mm	1100 x 1540 mm	1100 x 1540 mm	1470 x 965 mm	1540 x 1100 mm	1540 x 1100 mm	1490 x 1080 mm
Hoogte Invoertrechter	780 mm	700 mm	700 mm	700 - 950 mm	700 mm	700 mm	700 mm
L x B x H Werkpositie (mm)	2400 x 800 x 2000	3920 x 1400 x 2470	3920 x 1400 x 2470	2600 x 1400 x 2300	3920 x 1400 x 2470	3700 x 1680 x 2470	4000 x 1560 x 2530
L x B x H Transportstand (mm)	2400 x 800 x 2000	3520 x 1400 x 2470	3520 x 1400 x 2470	2680 x 1370 x 2250	3520 x 1400 x 2470	2590 x 1680 x 2470	3485 x 1560 x 2530
Remblok / kruk	-	Standaard / Standaard	Standaard / Standaard	Standaard / Standaard	Standaard / Standaard	Standaard / -	Standaard / Standaard

Alle hakselaars voldoen aan de Machinerichtlijn 98/37/GE en 2006/42/GE – toegepaste geharmoniseerde normen : EN 13525. Vermeld uw koppeling bij de bestelling.



CUTTING DISC TECHNOLOGY

Zie pagina 22



FOLDING HOPPER

INKLAPBARE TRECHTER
Om de hakselaar te verplaatsen op de openbare weg.



ECO CHIPS

Zie pagina 22



BIO DEGRADABLE LUBRICANT

Zie pagina 6-7



PILOT SYSTEM

Zie pagina 6-7



ELECTRIC CONTROL

ELEKTRISCHE BESTURING
Elektrische besturing : vooruit om de invoerrol in werking te stellen, of achteruit om de toevoer te



DRI SYSTEM

Zie pagina 6-7



CO2 REDUCTION

Zie pagina 6-7



270° ADJUSTABLE CHIMNEY

DRAAIBARE UITWORP
270°



180° ROTATIVE TURNTABLE

DRAAIBARE INVOERTRECHTER
180°

WS/18-35DT	WS/20-50DT	WS/23-75DT	WS/10PTO	WS/15PTO	WS/18PTO	WS/20PTO	WS/23PTO
WS1835DTE	WS2050DT	WS2375DT	WS10PTO	WS15PTO	WS18PTOE	WS20PTO	WS23PTO
18 cm	20 cm	23 cm	10 cm	15 cm	18 cm	20 cm	23 cm
KUBOTA V1505 35 PK /26,20 kW	KUBOTA V2203 50 PK /37 kW	KOHLER KDI 2504TCR 75 PK /55,4 kW	Met cardanas Vermogen tractor van 18-30 PK /13-22 kW	Met cardanas Vermogen tractor van 25-35 PK /18-26 kW	Met cardanas Vermogen tractor van 30-50 PK /22-36 kW	Met cardanas Vermogen tractor van 40-75 PK /30-56 kW	Met cardanas Vermogen tractor van 45-75 PK /33-56 kW
1498 cm3 / 4-Cil.	2197 cm3 / 4-Cyl.	2482 cm3 / 4-Cil.	Aftakas 540 T/min	Aftakas 540 omw/min	Aftakas 540 omw/min	Aftakas 1000 omw/min	Aftakas 1000 omw/min
Diesel	Diesel	Diesel	-	-	-	-	-
Spanwiel	Spanwiel	Spanwiel	-	-	-	-	-
Polyester veiligheidsomkapping	Polyester veiligheidsomkapping	Polyester veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping	Stalen veiligheidsomkapping
740 mm	810 mm	900 mm	450 mm	560mm	670 mm	900 mm	900 mm
142 kg	218 kg	218 kg	49 kg	50 kg	92,5 kg	218 kg	218 kg
2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2
245 mm	310 mm	310 mm	200 mm	160 mm	215 mm	310 mm	310 mm
140 mm	240 mm	240 mm	140 mm	140 mm	140 mm	240 mm	240 mm
1 / 1350 kg	1 of 2 (optie) / 2000 kg of 2x1350 kg (optie)	2 x 1350 kg	-	-	-	-	-
225 / 55 R12C	205R14C / 185 R14C	185 R14C	-	-	-	-	-
20L	50L	50L	-	-	-	-	-
3,9 L/h	4,1 L/h	5 L/h	-	-	-	-	-
270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°
2500 mm	2680 mm	2680 mm	1780 mm	2000 mm	2000 mm	2550 mm	2550 mm
360°	360°	360°	-	-	-	-	-
1330 kg	1990 kg	2340 kg	390 kg	550 kg	590 kg	800 kg	1100 kg
1350 kg	2000 ou 2200 kg	2400 kg	-	-	-	-	-
1490 x 1080 mm	1540 x 1290 mm	1540 x 1290 mm	1510 x 700 mm	1470 x 965 mm	1490 x 1080 mm	1500 x 1290 mm	1500 x 1290 mm
700 - 950 mm	870 mm	870 mm	950 mm	630 mm	700 - 950 mm	870 mm	870 mm
4000 x 1630 x 2555	4800 x 2000 x 2760	4900 x 1960 x 2680	1800 x 800 x 1930	1600 x 1200 x 2100	1700 x 1400 x 2500	3000 x 1560 x 2600	3000 x 1560 x 2600
3495 x 1630 x 2555	4295 x 2000 x 2760	4330 x 1960 x 2680	1800 x 800 x 1930	1600 x 1200 x 2100	1700 x 1400 x 2500	3000 x 1560 x 2600	3000 x 1560 x 2600
Standaard / Standaard	Standaard / Standaard	Standaard / Standaard	-	-	-	-	-



PILOT SYSTEM SWING

Zie pagina 6-7



VARIOSTRESS

VARIOSTRESS-SYSTEEM
Het « variostress »-
antiverstoppingsysteem. Regeling
van de No Stress-instellingen in
functie van het te verhakselen
materiaal.



NO STRESS

NO STRESS
Om geen verstoppingen van de machine
te hebben, regelt een autonome
snelheidsregelaar de invoersnelheid van
het afval in functie van haar dikte.



SILENT BLOCS

SILENT BLOCS
De rubberkussens, geplaatst op de motor,
dempen de trillingen om zo het geluidsniveau te
minderen terwijl de motor beschermd blijft. Zij
verlengen de levensduur van de randapparatuur
van de machine.



HYDRAULIC CLUTCH

HYDRAULISCHE KOPPELING
Thermisch veiligheidssysteem, borg
voor de goede werking van de
machine.



360° ROTATIVE TURNTABLE

DRAAIBARE INVOERTRECHTER
360°