












WOOD/SERIES

-  CUTTING DISC TECHNOLOGY
-  ECO CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  NO STRESS
-  SILENT BLOCS
-  ELECTRIC CONTROL : NOUVEAU
-  270° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  360° ROTATIVE TURNTABLE
-  FOLDING HOPPER

HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT

1



1- KUBOTA V1505 35 pk (26,2 kW) 4-Cil. Dieselmotor

2



2- COMPLETE HAKSELAAR MET 360° ZWENKBAAR – daardoor is de vultrechter altijd daar, waar u hem nodig hebt

3



3- ERVICEKAPPEN snel en gemakkelijk bereikbare onderhoudsplaatsen

4



4- AFGEREMD CHASSIS, volledig

5



5- ELEKTRISCHE BEDIENING.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ref | WS1835DT | Afmetingen banden | 225/55 R12 |
| Motor | KUBOTA V1505 | Tank capaciteit | 20L |
| Aftakas | 35 PK / 26,20 kW | Verbruik | 3,9 L/u |
| Koppeling | Spanwiel | Draaibare uitwerp | 270° |
| Inhoud cm ³ | 1498 cm ³ 4 Cil. | Hoogte uitwerp | 2500 mm |
| Brandstof | Diesel | Draaibare invoertrechter | 360° |
| Omkastng | Polyester veiligheidsomkapping | Gewicht van machine | 1330 kg |
| Diameter hout | 18 cm | MMTA Aanhangwagen gehomologeerd | 1350 kg |
| Diameter van het schijf | 740 mm | Afmetingen Invoertrechter (PxL) | 1080 x 1490 mm |
| Gewicht van het schijf | 142 kg | Hoogte Invoertrechter | 700 - 950 mm |
| Messen | 2 | L x B x H | 4000 x 1630 x 2555 mm |
| Invoerrol | 2 | Remblok | Standaard |
| Breedte Invoerrol | 245 mm | | |
| Diameter Invoerrol | 140 mm | | |
| Aantal assen | 1 / 1350 kg | | |
| Wielstel toegestaan gewicht | | | |