

Caractéristiques techniques

Type de machine	Volume de trémie (l)	Charge utile (kg)	Poids à vide (kg)	Hauteur de chargement (m)	Largeur de chargement (m)	Largeur (m)	Longueur (m)
Epandeurs hivernaux							
E+S/E+S Hydro 301	300	1 500	156/149	0,99	0,98	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 95	395	1 500	170/163	1,10	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 190	490	1 500	177/170	1,20	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 751	750	1 500	193/185	1,30	1,40	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 180	930	1 500	212/205	1,40	1,41	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 360	1 110	1 500	222/214	1,50	1,41	1,51	1,34
Epandeurs hivernaux							
EK-S/EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S/EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S/EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23
Epandeurs pour construction routière							
ZA-XS H 602	600	1 800	198	0,91	1,40	1,50	1,32



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part. Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.



AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
 Tél. +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71
 www.amazone.fr · E-Mail : forbach@amazone.fr