



### Technische gegevens:

| Type machine               | Trechter-<br>inhoud<br>(liter) | Draag-<br>vermogen<br>(kg) | Eigen-<br>gewicht<br>(kg) | Vul-<br>hoogte<br>(m) | Vul-<br>breedte<br>(m) | Totale<br>breedte<br>(m) | Lengte<br>(m) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| E+S / E+SH 300             | 300                            | 1300                       | 160                       | 1,00                  | 0,98                   | 1,08                     | 0,90          |
| E+S / E+SH 300 + 1 x S 130 | 430                            | 1300                       | 178                       | 1,14                  | 0,95                   | 1,13                     | 0,95          |
| E+S / E+SH 300 + 2 x S 130 | 560                            | 1300                       | 196                       | 1,28                  | 0,95                   | 1,13                     | 0,95          |
| E+S / E+SH 750             | 750                            | 1300                       | 195                       | 1,30                  | 1,40                   | 1,50                     | 1,23          |
| E+S / E+SH 750 + 1 x S 250 | 1000                           | 1300                       | 221                       | 1,44                  | 1,37                   | 1,55                     | 1,28          |
| EK-S / EK-SH 150           | 150                            | 250                        | 65/68                     | 0,86                  | 0,86                   | 0,95                     | 1,00          |
| EK-S / EK-SH 260           | 260                            | 300                        | 69/72                     | 0,99                  | 1,03                   | 1,08                     | 1,18          |
| EK-S / EK-SH 370           | 370                            | 400                        | 74/77                     | 1,14                  | 1,19                   | 1,23                     | 1,23          |

Technische wijzigingen voorbehouden!



Nauwkeurig strooien van zand, zout of split ook op trottoirs en rijwielpaden.

## Met AMAZONE-tuin & parkmachines geld verdienen!



Twee schijvenstrooier  
ZA-XW, 500 l



Getrokken bezandings-  
machine ZG-B



Grasmaaier Grasshopper  
met hoogkiep bak



Profihopper – maaier  
en verticuteerder met  
opraapinrichting



Onderhoudsmachine voor  
verharde sportvelden



Gras breedzaai combi-  
natie



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste  
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE S.A. Forbach · BP 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex  
Téléphone +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71 · Internet : [www.amazone.fr](http://www.amazone.fr) · E-Mail : [forbach@amazone.fr](mailto:forbach@amazone.fr)

Invoerder voor België · N.V. HILAIRE VAN DER HAEGHE S.A. · Boomsesteenweg 174 · B-2610 Antwerpen (Wilrijk)  
Tel. 03/821.08.30 · Fax 03/821.08.86 · [www.vanderhaeghe.be](http://www.vanderhaeghe.be) · [amazone.vanderhaeghe.be](mailto:amazone.vanderhaeghe.be) · [amazone@vanderhaeghe.be](mailto:amazone@vanderhaeghe.be)

MI 3319 (NL) 06.11

Printed in Germany

[www.amazone.de](http://www.amazone.de)

E-Mail: [amazone@amazone.de](mailto:amazone@amazone.de)