

# TURBO4FIFTY



Gianni  
Ferrari





**GTM - GSM**  
15,5-16 hp



**GTR**  
16-21 hp



**GTS**  
22-23 hp



**GT**  
28 hp



**TURBO Z**  
22-40 hp



**TURBOGRASS**  
22-23 hp



**PG - SR**  
22-28 hp



**TURBO 1-1W-2-4**  
28-50 hp



**TURBOLOADER**  
22-44 hp

## TURBO 4 FIFTY



**Gianni  
Ferrari**

### DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Turbo 4 Fifty
<b>Moteur</b>	
Alimentation / Injection	Diesel / Directe
Modèle	Kubota V2403-M
Puissance/ Cylindrée	50 ch / 2.434 cc.
Nr. Cylindres / Refroidissement	4 / Liquide
Équipement	Lubrification sous pression par pompe à engrenages – filtre carburant avec préfiltre – filtre à air cyclone avec préfiltre autonettoyant
Capacité de réservoir	40 L
Système Eco-Drive™	Oui
<b>Transmission hydrostatique</b>	
Roues motrices	4WD permanentes
Type de transmission	Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable. Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable sur ponts AV et AR avec réducteur
Vitesse maxi en marche avant	12-24 km/h (2 vitesses)
Traction control	Système HTC-VD™ – blocage différentiel mécanique sur pont avant
Marche avant - marche arrière	2 pédales (pédale de marche avant + pédale de marche arrière) - avec Dynamic Engine Control (DEC™)
Freins	Frein de service hydrostatique. Frein de stationnement à disque sur pont avant
Direction	Volant à commande hydraulique sur les roues AR, faible rayon de braquage
<b>Roues</b>	
Dimensions roues avant	24 x 12 - 12
Dimensions roues arrière	20 x 10 - 8
<b>Prise de force</b>	
Type / Actionnement	Mécanique, par cardan / Embrayage électro-hydraulique à bouton
Hydrauliques extérieures	Deux prises d'alimentation double effet
<b>Relevage avant</b>	
Type	Hydraulique, par deux bras de relevage
<b>Système de ramassage (option)</b>	
Type	Avec turbine de ramassage intégrée. Roue turbine à 6 palettes de remplacement facile. La turbine peut être débrayée indépendamment de la PdF.
Bac de ramassage	Polyéthylène à haute résistance avec avertisseur sonore anti-obstruction de bac plein. Distributeur motorisé pour remplissage maximum. Grille amovible pour nettoyage
Contenance	1400 L
<b>Bennage en hauteur du bac (option)</b>	
Hauteur maximale de vidage	230 cm
Déport arrière à la hauteur maximale	30 cm
<b>Poste de conduite</b>	
Volant	Volant à pommeau et console de direction sur support latéral réglable en inclinaison
Type siège	Siège Grammer super confort avec support lombaire et appui-tête. Accoudoirs et dossier réglables.
Suspension du siège	Suspension pneumatique avec réglage en continu de la hauteur, assisté pneumatiquement. Réglage 50 - 130 kg, course 100 mm.
<b>Circuit électrique</b>	
Batterie	12 V / 100 Ah – avec interrupteur coupe-batterie
Capteurs	EEC European Standard / ISO
Voyants et alarmes	Pression huile moteur – réserve carburant – panne alternateur – colmatage filtre huile hydraulique – température huile hydraulique – frein de stationnement – température du liquide de refroidissement – niveau de liquide de refroidissement – niveau d'huile hydraulique
Équipement de série	Compteur horaire – compte tours – jauge à carburant – indicateur température liquide radiateur – système d'éclairage routier complet de feu roulant
<b>Poids et dimensions (machine seule, version base)</b>	
Poids à vide	1.250 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	285 x 125 x 186 (200)* cm

\* avec arceau de protection replié (déployée)

La disponibilité des modèles, des versions et des aménagements peut varier en fonction des pays.

- ▶ **ACCESSOIRES: NOUVEAU** tondeuse avec ramassage 180 RCA, **NOUVEAU** tondeuse 160 Dual-Cut™ mulching et éjection arrière, tondeuse avec ramassage RCA 150 cm, tondeuse éjection latérale 150 cm, tondeuse éjection arrière 165 cm, broyeur à fléaux 120 et 150 cm, balayeuses, accessoires pour le déneigement, etc.



[www.gianniferrari.com](http://www.gianniferrari.com)

