

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TM3217-3267 HYDROSTATIQUE

MODELE	TM3217 HMWRE	TM3267 HMWRE
. Type moteur	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Puissance maximale (CV)	24 CV	30 CV
. Puissance nominale (kW)	15,4 kW à 2500 t/min	18,7 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	28 L.	28 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses (km/h)	3 groupes	3 groupes
. Vitesses (km/h)	0 à 23,2 km/h	0 à 24,4 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 6-12 - arrière 9.50-16	avant 6.00-12 - arrière 9.50-18
. Pneus gazon	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-5	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-15
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	20,6 L/min	20,6 L/min
- Capacité de relevage (kg)	600 kg	600 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
. Equipement hydraulique	2 distributeurs SE/DE avec position flottante	2 distributeurs SE/DE avec position flottante
. Freins	Freins à disque humide	Freins à disque humide
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2400 mm	2400 mm
. Longueur totale	2815 mm	2880 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Garde au sol (PA/PG)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Empattement	1560 mm	1560 mm
. Poids	830 kg	865 kg