

Technische gegevens serie TG

Model	TG6407	TG6507	TG6507	TG6687	TG6687
Uitvoering	Dual Clutch	Dual Clutch	Hydro	Hydro	Mechanisch
Motormerk en type	Iseki E3FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH	Iseki E4FH
Maximaal vermogen	29,4 kW/45 Pk	36,7 kW/55 Pk	36,7 kW/55 Pk	51,5 kW/70 Pk	51,5 kW/70 Pk
Nominaal vermogen	27,9 kW/38 Pk	36 kW/49 Pk	36 kW/49 Pk	49 kW/66,6 Pk	49 kW/66,6 Pk
Aantal cilinders	3	4	4	4	4
Cilinderinhoud	1826 cc	2434 cc	2434 cc	2434 cc	2434 cc
Motortoerental	2600 t/min	2600 t/min	2600 t/min	2600 t/min	2600 t/min
Tankinhoud	40 liter	53 liter	53 liter	53 liter	53 liter
Uitvoering	Beugel/cabine	Cabine	Cabine	Cabine	Beugel/cabine
Transmissie					
Type	Dual Clutch	Dual Clutch	HST	HST	Mechanisch
Aantal groepen HST	3 groepen	3 groepen	3x2 groepen	3x2 groepen	3 groepen
Aantal versnellingen	24/24	24/24	-	-	12/12
Rijsnelheid vooruit	0,7 - 33,6 km/u	0,8 - 35,6 km/u	0,6 - 33,2 km/u	0,6 - 33,2 km/u	0,3 - 27,9 km/u
Rijsnelheid achteruit	0,6 - 29,7 km/u	0,9 - 33,5 km/u	0,5 - 26,5 km/u	0,5 - 26,5 km/u	0,4 - 25,1 km/u
Aftakas					
Toerental achter (t/min)	540/750/1000	540/750/1000	540/750	540/750	540/750
Middenaftakas (t/min)	1000/1500/2000	1000/1500/2000	2000	2000	2000
In - uitschakeling	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Assen					
Draagvermogen vooras	900 kg	1400 kg	1400 kg	1400 kg	1200 kg
Draagvermogen achteras	1600 kg	2200 kg	2200 kg	2200 kg	2200 kg
Differentieelsper achteras	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aandrijving	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - linkse en rechtse voetrem				
Hefinrichting					
Hefvermogen	1270 kg	1580 kg	1580 kg	1600 kg	1600 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trekkrachtcontrole	Ja	Ja	Neen	Neen	Ja
Hydrauliek					
Hydraulische ventielen	2x DW/2x DW joy	2x DW/2x DW joy	2x DW/2x DW joy	2x DW/2x DW joy	2x DW/2x DW joy
Pompcapaciteit	28,8 liter	36,5 liter	47,8 liter	47,8 liter	47,8 liter
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuurpomp	20,2 l/min	26,5 l/min	26,5 l/min	26,5 l/min	26,5 l/min
Afmetingen					
Totale lengte beugel	3130 mm	-	-	-	3570 mm
Totale lengte cabine	3130 mm	3470 mm	3435 mm	3435 mm	3550 mm
Totale breedte landbouw	1430 mm	1590 mm	1590 mm	1590 mm	1590 mm
Totale breedte gazon	1465 mm	1725 mm	1725 mm	1725 mm	1725 mm
Totale hoogte beugel	2600 mm	-	-	-	2540 mm
Totale hoogtecabine	2220 mm	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2245 mm
Wielbasis	1720 mm	1930 mm	1930 mm	1930 mm	1990 mm
Gewicht met beugel	1740 kg	-	-	-	2085 kg
Gewicht met cabine	1915 kg	2190 kg	2190 kg	2125 kg	2125 kg
Bodemvrijheid landbouw	350 mm	335 mm	335 mm	280 mm	280 mm
Bodemvrijheid gazon	285 mm	245 mm	245 mm	190 mm	190 mm
Banden					
Landbouwbanden voor	8-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16
Landbouwbanden achter	13.6-24	13.6-28	13.6-28	13.6-28	13.6-28
Gazonbanden voor	212/80D-15	29x12.00-15	29x12.00-15	29x12.00-15	29x12.00-15
Gazonbanden achter	355/80D-20	475/65D-20	475/65D-20	475/65D-20	475/65D-20