

## TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF225/237

MODEL	SF225	SF237
. Motortype	ISEKI E3112-G08	ISEKI E3FH
. Maximaal vermogen (Pk)	25 Pk	37 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	16.3 kW bij 2600 t/min	25.7 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1123 cm <sup>3</sup>	1826 cm <sup>3</sup>
. Met partikelfilter	Neen	Ja
. Met common rail motor	Neen	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	0 tot 15 km/u	0 tot 15 km/u
. Versnellingen achteruit	0 tot 10 km/u	0 tot 10 km/u
. Aandrijving	Automatische of permanente 4x4	Automatische of permanente 4x4
. Bandenmaat	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8
. Centrale aftakas - Toerental - Koppeling	2100 t/min Natte schijvenkoppeling	2650 t/min Natte schijvenkoppeling
. Zijdelingse aftakas - Toerental - Koppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling
. Maai-uitrusting	Maaier met achteruitworp 137 cm Inclusief mulchingkit	Maaier met achteruitworp 137 en 152 cm - Inclusief mulchingkit
	Maaier met zijuitworp 137 cm	Maaier met zijuitworp 137 cm
. Remmen	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Lengte met maaier 137 cm	3160 mm	3160 mm
. Lengte met maaier 152 cm	/	3385 mm
. Breedte met maaier 137 cm	144 mm	1445 mm
. Breedte met maaier 152 cm	/	1575 mm
. Totale hoogte	2120 mm	2120 mm
. Wielbasis	1275 mm	1375 mm
. Gewicht	1180 kg	1258 kg