

SPECIFICATIES

Model	RPX210	RPX310	RPX360	SPX110	SPX175	SPX210	SPX275
	Opvang	Opvang	Opvang	Zij-uitworp	Zij-/Achteruitworp	Zij-uitworp	Zij-/Achteruitworp
Vermogen							
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	7220 EXi V-Twin OHV	8270 PXi V-Twin OHV	8270 PXi V-Twin OHV	7200 EXi V-Twin OHV	7220 EXi V-Twin OHV	7220 EXi V-Twin OHV	8240 PXi V-Twin OHV
Aantal cilinders	2	2	2	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	15 liter	15 liter	15 liter	15 liter
Transmissie							
Aandrijving	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Snelheid vooruit	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u	0 - 7,7 km/u	0 - 6,9 km/u	0 - 6,9 km/u	0 - 8,2 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u	0 - 5,2 km/u	0 - 4,4 km/u	0 - 4,4 km/u	0 - 5,4 km/u
Type aandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Chassis							
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Banden voor/achter	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 22" x 8"	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"
Draaicirkel	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Hefstelsysteem maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Vering	-	-	Voor en achter	-	-	-	-
Afmetingen							
Gemonteerd (LxB*H)	260 x 102 x 121 cm	260 x 114 x 123 cm	260 x 114 x 123 cm	185 x 134 x 111 cm	185 x 112 x 117 cm	185 x 149 x 117 cm	185 x 123 x 117 cm
Wielbasis	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Gewicht gemonteerd	276 kg	291 kg	291 kg	211 kg	232 kg	223 kg	256 kg
Maaidek							
Maaibreedte	38" / 96 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	46" / 117 cm	48" / 122 cm
Maaidek	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen	Frame opgehangen
Materiaal maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal	Gelast staal	Gestanst staal	Gelast staal
Configuratie maaidek	Achteruitworp	Achteruitworp	Achteruitworp	Zij-uitworp	CentreCut™	Zij-uitworp	CentreCut™
Steuwiel maaidek	2	4	4	4	2	4	4
Opvangcapaciteit	350 liter	350 liter	350 liter	-	-	-	-
Maaelhoogte	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 45 - 90 mm	7 standen / 38 - 102 mm	7 standen / 38 - 110 mm	7 standen / 38 - 102 mm	7 standen / 38 - 110 mm
Messen	2	2	2	2	3	3	3
Zetel	Premium halfhoog	Premium halfhoog	Premium halfhoog	Halfhoog	Premium halfhoog	Premium halfhoog	Premium halfhoog
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchset	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Cruise control	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja