

AIR AllTrec Combinatie E-Variator



Emissiearm onkruidbeheer

Een volledig emissievrije elektrisch werkend werktuigendrager en de hetelucht E-Variator onkruidbestrijder, een perfect stille combinatie!

De AllTrec met zijn capaciteiten en flexibele inzetmogelijkheden dé oplossing voor de emissievrije stadskern. De machine is fluisterstil, heeft geen uitstoot, een lange actieradius (in deze combinatie maar liefst 2 volle werkdagen zonder tussentijds opladen) en ook nog eens lage verbruiks- en onderhoudskosten. Uiterst wendbaar met een "Easy does it" gebruikersgemak.

Prestatieladder en fiscaal voordeel

Met dit elektrische voertuig kun je heel wat punten scoren op de CO₂-prestatieladder. En er zijn fiscale voordelen bij aanschaf. Wegens het lage energieverbruik zijn de kosten per draaiuur vele malen lager dan dieselapparaten. Met zo'n 3000 acculadingen en 15.000 draaiuren zitten we op hetzelfde niveau van de nieuwste generatie elektrische personenauto's. Kortom: Concurrentievoordeel bij opdrachtgevers



Basismachine AllTrec werktuigendrager

- 100% elektrische werktuigendrager
- 48VDC accu LifePO4 (20kWh | 30 kWh)
- Diverse accupakketten leverbaar
- Onboard lader
- Laadmodule voor laadpaal beschikbaar
- Transportsnelheid 0 -20km/h
- Geen kenteken benodigd



Maten en gewichten werktuigendrager

Lengte (L)	2280 mm
Breedte (B)	1000 mm
Hoogte (H)	2200 mm
Wielbasis	1500 mm
Gewicht	1015 Kg (afhankelijk van accu)
Hefvermogen frontheff	500 Kg
Spoorbreedte (S)	1100-1200 mm

Technische gegevens

Technische gegevens	Air E-Variator
Werkbreedte	100 cm
Werk snelheid	1,5 – 4 km/ uur
Brandstof	Propaan / LPG
Eigen gewicht	Ca. 220 kg
Hydrauliek	30 l/min
Gasverbruik	2,5 kg/ uur
Capaciteit	2500 m ² / uur
Co ₂ Productie	9,5 kg/ uur

 **ALLTREC**
100% ELECTRIC



LOW NOISE



ZERO EMISSIONS



LOW MAINTENANCE



LOW OPERATING COSTS



100% ELECTRIC

WeedControl Greentrac



Roetvrij en flexibel

Zowel de werktuigendrager als het aanbouwwerktuig de Air Variator zijn volledig werkend op LPG. Hierdoor voldoet de machine aan alle milieu eisen en scoort deze combinatie uitzonderlijk hoog op de Co₂ prestatie ladder. De Greentrac werkt met het unieke hete lucht circulatie systeem met een automatische regeling van 380°C. Door niet continu op vol vermogen te hoeven branden vindt een gasreductie tot wel 60% plaats. Met een totale breedte van slechts 1 meter en een zeer laag eigen gewicht is het mogelijk om op zelfs de kleinste paden en stoepen te kunnen werken.

Met behulp van de variabele luchtstroom links en rechts, kunnen hoeken en kanten eenvoudig meegenomen worden tijdens het werk. Zo wordt een extra bijwerkronde langs gevelhoeken of stoepanden bespaard.

Basismachine Greentrac werktuigendrager

- 30 pk 3 cyl. Kubota motor LPG
- Luxe volglas cabine met zeer laag geluidsniveau 75Db(A)
- Airco / Radio CD optioneel
- Lucht geveerde stoel
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Transportsnelheid 0 -24 km/h
- 100% Roetvrij
- 0% Co₂ productie
- Geen kenteken benodigd

Maten en gewichten werktuigendrager

Lengte	2750 mm
Breedte	1050 mm
Hoogte	1990 mm
Gewicht	1120 Kg
Hefvermogen frontheft	400 Kg
Draaicirkel	870 mm

WeedControl Air Variator

- Gesloten brander systeem met warmteterugwinning
- Gasreductie van maar liefst 60%
- Zeer gering brandgevaar
- Hete lucht circulatie, automatische temperatuur regeling van 380°C
- Electriche ontsteking en gasafsluiting
- Side shift 2x 17.5 cm
- Regelbare luchtstroom; links, rechts of in de lengterichting
- Gas in dampvorm

Technische gegevens Air Variator 100

Werkbreedte	100 cm
Werksnelheid	1.5 – 4 km/ uur
Brandstof	Propaan / LPG
Eigen gewicht	Ca. 220 kg
Hydrauliek	30 l/min
Gasverbruik	2,5 kg/ uur
Capaciteit	2500 m ² / uur
Co ₂ Productie	9,5 kg/ uur



Milieuvriendelijk
Onkruidbeheer

WeedControl B.V.

Energieweg 9-11
5145 NW Waalwijk
The Netherlands
T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl
info@weedcontrol.nl

zet en drukfouten voorbehouden

