



 **ALLTREC**<sup>®</sup>

100 % ÉLECTRIQUE

**ALLTREC 4810T**



### Tracteur porte-outils AllTrec 4810T

Que ce soit pour tondre, désherber ou effectuer des travaux de balayage ou de nettoyage, cette machine a été conçue pour pouvoir être équipée de divers outils.

Grâce à sa grande flexibilité d'utilisation, AllTrec est vraiment une machine à tout faire !

Mais ce n'est pas tout, AllTrec n'émet pas de CO<sub>2</sub> et se distingue par son faible niveau de bruit, son important champ d'action et ses faibles frais de consommation et d'entretien.

Ce tracteur porte-outils est particulièrement adapté à l'entretien des espaces verts communaux, mais convient aussi par exemple pour les terrains de camping, les parcs de vacances ou les parcs de loisirs.



100% ÉLECTRIQUE



FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION



FAIBLE BRUIT



PEU D'ENTRETIEN



ZÉRO ÉMISSION

[www.alltrec.nl](http://www.alltrec.nl)

# Spécifications techniques

## ALLTREC 4810T

### ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Système de traction	Traction avant
Vitesse	20 <sup>km/h</sup> en marche avant / 10 <sup>km/h</sup> en marche arrière

### BATTERIE

Tension machine	48 VCC
Type de batterie	LifePO4
Capacité	20 <sup>kWh</sup> à 30 <sup>kWh</sup> en option
Recharge	Chargeur à bord (4-8 heures) / chargeur rapide < 2 heures en option

### PNEUS

### FREINS ET DIRECTION

Pneus standard	Avant 23 x 9,5-12 / Arrière 24 x 12,00 - 12
Frein de service	Freins hydrauliques avant
Frein de stationnement	Électromagnétique sur essieu avant
Direction	Roue arrière directrice

### COMMANDE ET CONFORT

Commande	Commandes intégrées dans l'accoudoir droit
Siège	Entièrement réglable avec suspension mécanique
Colonne de direction	Colonne de direction réglable
Afficheur	Afficheur couleur dans l'accoudoir
Éclairage de travail	Éclairage de travail LED et gyrophare LED en option
Éclairage routier	En option
Bâche	En option

Plus d'informations:



## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur [L]	2280 mm
Empattement [W]	1500 mm
Hauteur [H] / [H2]	2060 mm / 2200 mm
Largeur [S]	1000 mm
Écartement des roues [B]	1100 – 1200 mm (en fonction du choix des pneus)
Hauteur de plateau [X]	1150 mm
Poids	1015 kg (batterie de base)   1250 kg (batterie professionnelle)

## SYSTÈME DE LEVAGE

Capacité de levage	500 kg sur les boules
Système de levage	Hydraulique, double effet
Prise de force	Alimentation électrique, maximum 8 kW à l'avant (à l'arrière en option)
Hydraulique	1x fonction double effet avant 4 l/min – 180 bars en option



## La solution pour des centres-villes neutres en CO2

Le porte-outils AllTrec n'est pas seulement un tracteur à usage multiple, mais grâce à toutes ses capacités, il contribue aussi à la création d'un monde plus propre. Un développement important pour l'image de toutes les entreprises et municipalités.



### FPS-Electric B.V.

La mobilité durable est une ambition des entreprises et des municipalités qui gagne en importance. La réduction des émissions de CO2 et des particules fines est aussi nécessaire pour l'amélioration de notre qualité de vie. La diminution des nuisances sonores en est aussi un élément essentiel. C'est dans une perspective d'avenir que l'AllTrec a été développé à base de ces objectifs.

FPS-Electric B.V. est le fabricant de l'AllTrec 4810T. Les machines et les outils sont construits à l'aide de technologies modernes en utilisant les meilleurs composants de qualité dans une volonté d'innovation constante avec le plus grand soin et beaucoup d'engagement.

### Votre revendeur



**FPS**  
ELECTRIC

**FPS-Electric B.V.**  
Hazennest West 40-03  
5012 TR Tilburg  
The Netherlands

T: +31 (0)6-29301229  
E: [info@fps-electric.nl](mailto:info@fps-electric.nl)  
W: [www.fps-electric.nl](http://www.fps-electric.nl)

 **ALLTREC**<sup>®</sup>  
100 % ÉLECTRIQUE