

Technische gegevens

Model	TH5370 HMWRE	TH5420 HMWRE	TH5370 HMWJCYE	TH5420 HMWJCYE
	Met veiligheidsbeugel	Met veiligheidsbeugel	Met cabine	Met cabine
Motormerk	Iseki	Iseki	Iseki	Iseki
Maximaal vermogen (Pk)	37 Pk	42 Pk	37 Pk	42 Pk
Nominaal vermogen (kW)	25,7 kW	29,4 kW	25,7 kW	29,4 kW
Aantal cilinders	3	3	3	3
Cilinderinhoud	1826 cc	1826 cc	1826 cc	1826 cc
Motortoerental	2600	2600	2600	2600
Tankinhoud	36 liter	36 liter	36 liter	36 liter
Transmissie				
Type	HST	HST	HST	HST
Aantal groepen HST	3	3	3	3
Rijsnelheid vooruit (LB)	0 - 34,2 km/u	0 - 34,2 km/u	0 - 34,2 km/u	0 - 34,2 km/u
Rijsnelheid achteruit	0 - 20 km/u	0 - 20 km/u	0 - 20 km/u	0 - 20 km/u
Aftakas				
Toerental achter	540/750 t/min	540/750 t/min	540/750 t/min	540/750 t/min
Middenaftakas	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min
In - uitschakeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Assen				
Draagvermogen vooras	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg
Draagvermogen achteras	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Differentieelsper achteras	Ja	Ja	Ja	Ja
Aandrijving	2 WD/4 WD	4 WD	2 WD/4 WD	4 WD
Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
Hefinrichting				
Hefvermogen	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydrauliek				
Hydraulische ventielen	2 (+ 2 optie)	2 (+ 2 optie)	4	4
Pompcapaciteit extern	29 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Joystick	Optie	Optie	Standaard	Standaard
Afmetingen				
Totale lengte	3090 mm	3090 mm	3090 mm	3090 mm
Totale breedte landbouw	1140 mm	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Totale breedte gazon	1325 mm	1325 mm	1325 mm	1325 mm
Totale breedte t.h.v. LB	1265 mm	1265 mm	1415 mm	1415 mm
Totale breedte t.h.v. GB	1370 mm	1370 mm	1415 mm	1415 mm
Totale hoogte landbouw	2480 mm	2480 mm	2200 mm	2200 mm
Totale hoogte gazon	2455 mm	2455 mm	2175 mm	2175 mm
Wielbasis	1695 mm	1695 mm	1695 mm	1695 mm
Gewicht	1425 kg	1425 kg	1570 kg	1570 kg
Bodemvrijheid landbouw	285 mm	285 mm	285 mm	285 mm
Bodemvrijheid gazon	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Banden				
Landbouwbanden voor	7 - 14	7 - 14	7 - 14	7 - 14
Landbouwbanden achter	9.5 - 24	9.5 - 24	9.5 - 24	9.5 - 24
Gazonbanden voor	26 x 10.50-12	26 x 10.50-12	26 x 10.50-12	26 x 10.50-12
Gazonbanden achter	13.6 - 16	13.6 - 16	13.6 - 16	13.6 - 16

We behouden het recht om modellen uit het programma te nemen of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Iseki: een vertrouwd begrip



Iseki is al 40 jaar een begrip op de Europese markt. In heel Europa heeft Iseki gerenommeerde importeurs.

Iseki bouwt in eigen beheer tractoren met vermogens van 14 Pk tot 117 Pk. Daarnaast is Iseki producent van dieseltitmaaiers, professionele frontmaaiers en tillers. Alle belangrijke componenten, zoals motoren, transmissies en maaidekken worden in eigen fabrieken ontwikkeld en geproduceerd.

De Iseki producten worden via geautoriseerde dealers verkocht. Hierdoor krijgt u voor de aankoop de juiste informatie en bent u verzekerd van een goede after sales en service. De technici worden jaarlijks geschoold door de importeur en alle dealers zijn aangesloten op ons nachtexpress systeem voor onderdelen.

Uw erkende Iseki dealer

Alleenvertegenwoordiger voor België en Nederland:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomssteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antvers)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE bv

De Elzenhof 7G – 4191 PA Geldermalsen (Nederland)

T. +31 (0)345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
F. +31 (0)345 788 102 www.vanderhaeghe.nl



TH5370/5420



Flexibele en betrouwbare
compacttrekkers





De Iseki TH-serie bestaat uit 2 modellen met hydrostatische rijaandrijving, nl. de TH5370 en TH5420.

Bij beide modellen heeft u de keuze uit een versie met cabine of met veiligheidsbeugel.

Kortom, voor iedere toepassing vindt u de juiste Iseki trekker!

Ze
er
lichte
bediening

Maaien, vegen en transport

De hydrostatisch aangedreven TH-trekker zijn voorzien van een 3 groepen hydrostaat.

Voor iedere toepassing kiest u het juiste bereik. De bediening van de rijaandrijving is eenvoudig via 1 rijpedaal en een omkeerschakelaar links onder het stuur. Hierdoor kunt u gemakkelijk de snelheid veranderen en de rijrichting wijzigen.

De maximale rij snelheid bedraagt – afhankelijk van de bandenkeuze – maar liefst 34 km/u, zodat u zich snel kunt verplaatsen. De hydrostaat pedaal is zeer licht te bedienen.

Bijkomend voordeel is het Iseki ILS rijsysteem; hierbij is het rijpedaal ook het gaspedaal en beperkt u het geluidsniveau en brandstofverbruik tot een minimum.



Iseki TH serie: voor iedere toepassing de juiste trekker



UNIEKE KENMERKEN TH-SERIE

Hoog koppel, laag geluidsniveau

De TH-serie biedt u compacttrekkers met vermogens van 37 en 42 Pk. Deze trekkers zijn voorzien van een 3 cilinder Iseki Common Rail dieselmotor die voldoet aan de Stage V norm. Deze motoren bieden een zeer hoog koppel en een laag geluidsniveau. Dit wordt mede

bereikt door het lage toerental waarbij het maximale vermogen wordt bereikt. Een brandstoftank van 36 liter zorgt ervoor dat men lang kan doorwerken. Het openen van de motorkap is eenvoudig dankzij de gasveerondersteuning.

- ✓ Keuze uit diverse modellen
- ✓ Hoge transportsnelheid (34 km/u)
- ✓ Hefvermogen van 1200 kg
- ✓ Zeer korte draaicirkel 2800 mm

Multifunctioneel werken

De Iseki TH-compacttrekkers zijn uitgevoerd met een aftakas achteraan, met twee snelheden van 540 en 750 toeren. Ook beschikken alle varianten over een middenaftakas. Via deze aftakas kan bijvoorbeeld een middenmaaidek worden aangedreven. Ook is er optioneel een frontaftakas leverbaar. De zwaar uitgevoerde vooras met een draagvermogen van 1300 kg maakt het mogelijk om de trekker uit te rusten met frontwerktuigen zoals een maaier, schuif of borstel. Ook is het de ideale keuze bij gebruik van een

voorlader.

De aftakas wordt elektro/hydraulisch in- en uitgeschakeld door middel van een draaiknop op het dashboard. Hierdoor kunt u rijonafhankelijk de aftakas bedienen.

Uniek is de keuzetoets voor een vertraagde inschakeling. Groot voordeel is dat werktuigen zoals een bladblazer en een houtversnipperaar daarmee geleidelijk worden ingeschakeld.



Compleet uitgerust

De bedieningshendels zijn ergonomisch gegroepeerd. Om vergissingen te vermijden, zijn ze voorzien van duidelijke kleuren.

De hydrostatisch aangedreven modellen zijn standaard voorzien van cruise controle. Zo kunt u lange afstanden rijden zonder vermoeid te raken. Een uitgekiende multi-hendel zorgt voor de bediening van verlichting en signaleringslichten. Het bestuurdersplatform staat op 'silent blocks' waardoor trillingen tot een minimum worden beperkt. Het kunststof platform zorgt niet alleen voor een moderne uitstraling, maar voorkomt ook roestvorming. Alle Iseki TH-modellen zijn voorzien van een hydraulische besturing met een eigen pomp.

Geel Aftakasbediening
Oranje Motor/rijaandrijving
Grijs Hydrauliek



Veiligheid en comfort

Beide TH-modellen zijn leverbaar met een neerklapbare beugel of met een zeer comfortabele cabine. De breed opengaande deuren vergemakkelijken de instap en het grote bestuurdersplatform zorgt voor veel beenruimte. Het achterraam is openklapbaar. De modellen zijn standaard uitgerust met LED-werklampen aan de voorzijde en aan de achterzijde. De verlichting aan de achterzijde is hoog geplaatst, zodat u zelfs met een in de hefinrichting gemonteerd werktuig zicht op de verlichting houdt. De cabine is standaard voorzien van airco.

UNIEKE KENMERKEN TH-SERIE

- ✓ Onafhankelijke inschakeling aftakas
- ✓ Dashboard met vele functies
- ✓ Krachtige dieselmotor
- ✓ Veel extra opties



Optionele
cabine