

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES SF544/551

MODELE	SF544	SF551
. Type moteur . Puissance maximale (CV) . Puissance nominale (kW) . Cylindrée (cm³) . Avec filtre à particules . Avec moteur Common rail . Nombre de cylindres . Réservoir (L.)	ISEKI E3FH 44 CV 31 kW à 2600 t/min 1826 cm³ Oui Oui 3 48 L.	ISEKI E4FH 51 CV 36 kW à 2600 t/min 2434 cm³ Oui Oui 4 48 L.
. Refroidissement . Filtre à air	Refroidissement par eau Filtre à air sec	Refroidissement par eau Filtre à air sec
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses avant . Vitesses arrière	0 à 20 km/h 0 à 15 km/h	0 à 22 km/h 0 à 16 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus	avant 24x12.00-12 arrière 20x10.00-10	avant 24x12.00-12 arrière 20x10.00-10
. Prise de force frontale	2000 t/min - 1 3/8" 6 cannelures - tournant à gauche	2000 t/min - 1 3/8" 6 cannelures - tournant à gauche
. Equipement tondeuse	Ejection arrière 137 cm - 2x2 lames Ejection arrière 152 cm - 2x2 lames Kit mulching standard Hauteur de coupe: 25-115 mm (137cm) Hauteur de coupe: 25-120 mm (152cm) Poids: 130 kg (137cm) Poids: 235 kg (152cm)	Ejection arrière 152 cm - 2x2 lames Ejection arrière 182 cm - 2x2 lames Kit mulching standard Hauteur de coupe: 25-120 mm (152cm) Hauteur de coupe: 25-125 mm (180cm) Poids: 235 kg (152cm) Poids: 296 kg (180cm)
. Freins	Freins à tambours	Freins à tambours
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Longueur totale sans tondeuse . Largeur totale sans tondeuse . Hauteur totale . Empattement . Voie avant/arrière . Garde au sol tracteur . Poids sans tondeuse	2905 mm 1305 mm 2160 mm 1580 mm 1000 mm/995 mm 155 mm 1270 kg	2905 mm 1305 mm 2160 mm 1580 mm 1000 mm/995 mm 155 mm 1310 kg