



 **ISEKI**

**RUWTERREIN
ZITMAAIERS
SRA-REEKS**

www.hh-garden.be
www.vanderhaeghe.nl

SRA-REEKS STERKE PRESTATIES

KWALITEIT MADE IN JAPAN

De ruwterrein zitmaaiers van de SRA-reeks werden ontwikkeld om de moeilijkste uitdagingen aan te gaan. De reeks wordt in Japan vervaardigd en beantwoordt aan de hoge kwaliteitseisen van het merk ISEKI.

**SPECIAAL ONTWERPEN VOOR STEILE HELLINGEN,
STRUIKGEWAS EN RUW TERREIN**



Het ontwerp van deze reeks van ruwterrein zitmaaiers is weldoordacht. De reeks is nu ook beschikbaar op de Europese markt samen met de originele werktuigen.

De professionele gebruiker evenals de veeleisende particulier vinden binnen de SRA-reeks zeker de ideale ruwterrein zitmaaier om dichte begroeiing op hellingen optimaal en stabiel te maaien.

4 **MODELLEN BESCHIKBAAR**

- 2 MODELLEN MET 2-WIELAANDRIJVING (SRA600 EN SRA800A)**
- 1 MODEL MET 4-WIELAANDRIJVING (SRA950FA)**

RUWTERREIN ZITMAAIER ISEKI SRA600



IDEAAL VOOR GEWASSEN OP RIJEN

Het model SRA600 werd speciaal ontworpen om te werken tussen gewassen op rijen.

Met zijn breedte van minder dan 68 cm kan hij maaien tussen de wijnstokken of sparren en past hij in smalle doorgangen.

Ook al is hij klein van stuk, hij is niet minder bedeed: de SRA600 is immers uitgerust met een **BRIGGS & STRATTON** motor van **500 cc** en een hydrostatische transmissie van Japanse makelij, waardoor de maaier efficiënt, krachtig en gebruiksvriendelijk is.



DE SRA600 IS SPECIAAL ONTWERPEN EN GEBOUWD VOOR DE SMALLE STROKEN TUSSEN WIJNSTOKKEN EN SPARREN.



Maaihoogteregeling



Aandrijfriem en poelie met vinnen voor het mes.



Makkelijk bereikbare bedieningsinstrumenten op het bedieningspaneel.



STERKE PUNTEN

HEEL SMAL

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

BRIGGS & STRATTON MOTOR VAN 500 CC

BRANDSTOFTANK VAN 14 LITER

TWEE VERSNELLINGEN

RUWTERREIN ZITMAAIER ISEKI SRA800A



COMPACT & STERKE PRESTATIES

Het model SRA800A is uitgerust met twee aangedreven wielen, een 2-cilinder KAWASAKI FS481V motor van 603 cc en een maaidek met een werkbreedte van 80 cm waardoor hij weinig verbruikt en toch mooie prestaties neerzet zelfs op hellend terrein.

De SRA800A is eveneens uitgerust met een verende vooras. Tijdens de ontwerpfase ging de aandacht vooral naar een makkelijker onderhoud van de machine. De hoofdonderdelen zoals de aandrijfriem van het maaidek, de motor en de messen zijn inderdaad makkelijk bereikbaar voor meer onderhoudsgemak.



VERENDE VOORAS

De nieuwe veren op de vooras bieden maximaal comfort op hobbelig oneffen terrein en maken het werk minder vermoeiend als de machine gedurende lange periodes wordt gebruikt.



STERKE PUNTEN

VERENDE VOORAS

BUMPER (OPTIONEEL)

REGLBAAR STUUR

REGLBARE STOEL

KAWASAKI 2-CILINDER MOTOR

RUWTERREIN ZITMAAIER ISEKI SRA950FA



DE BEST MOGELIJKE KEUZE

Net zoals de SRA800A is de SRA950FA uitgerust met een geveerde vooras en is dit model eveneens voorzien van een krachtige KAWASAKI motor, nl. de 2-cilinder FS961V motor van 726 cc.

De snijbreedte bedraagt 95 cm. De SRA950FA is uitgerust met een vierwielaandrijving. Zo voelt de SRA950FA zich in zijn sas op hellingen tot 25°. Voor meer gebruiksgemak heeft de gebruiker twee mogelijkheden

om de rijnsnelheid vooruit te regelen: met de pedaal of de hendel.

DE SRA950FA WORDT AANGEDREVEN DOOR EEN KRACHTIGE KAWASAKI FS961V 2-CILINDER MOTOR VAN 726 CC.



Verende vooras.



Maaihogteregeling in 10 standen.



STERKE PUNTEN

VERENDE VOORAS

BUMPER (OPTIONEEL)

REGELBAAR STUUR

REGELBARE STOEL

KAWASAKI 2-CILINDER MOTOR

4 AANGEDREVEN WIELEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES SRA

MODEL	SRA600	SRA800A	SRA950FA
			
MOTOR			
Merk	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195 benzine	FS481V benzine	FS691V benzine
Motorvermogen	17,5 Pk	16 Pk - 12 kW	24 Pk - 18 kW
Cilinderinhoud	500 cm ³ , 1-cilinder	603 cm ³ , 2-cilinder	726 cm ³ , 2-cilinder
Tank	14 liter	14 liter	14 liter
TRANSMISSIE			
Type	Hydrostatisch (pomp 10 cm ³)	Hydrostatisch (pomp 10 cm ³)	Hydrostatisch (pomp 13 cm ³)
Bediening	Hendel	Pedaal en hendel	Pedaal en hendel
Aangedreven wielen	2 achteraan	2 achteraan	4 (automatische inschakeling)
Differentieelslot	Ja	Ja	Ja
Snelheid vooruit	Traag: 0 tot 5,8 Snel: 0 tot 9,3	Traag 0 - 5,8 km/u Snel 0 - 10 km/u	0 - 10 km/u
Snelheid achteruit	Traag: 0 tot 3,5 Snel: 0 tot 5,6	Traag 0 - 3,5 km/u Snel 0 - 6 km/u	0 - 8,5 km/u
Helling	15° / 27 %	15° / 27 %	250 / 46 %
SNIJWERK			
Maaibreedte	60 cm	80 cm	95 cm
Aandrijving	Riem	Riem	Riem
Mes	2 vrij bewegende messen	2 vrij bewegende messen	2 vrij bewegende messen
Bevestiging klepels	Bout	Bout	Bout
Maaihogte	35 - 105 mm	20 - 90 mm	35 - 125 mm
DIVERSEN			
Type wielen	Landbouw	Landbouw	Landbouw
Afmetingen voorwielen	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7
Afmetingen achterwielen	4:00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Voorlicht	-	-	LED
Teller	Uren	Uren	Uren
ECO-modus	-	Ja	Ja met lamp
Afmetingen (LxBxH)	1815 x 675 x 985 mm	1840 x 920 x 905 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Gewicht	230 kg	255 kg	330 kg
Stoel	Regelbaar	Regelbaar in de lengte	Regelbaar in de lengte
Stuur	Regelbaar in de hoogte	Regelbaar in de hoogte	Regelbaar in de hoogte

Uw erkende ISEKI-verdeler:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomssteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE bv
De Elzenhof 7G – 4191 PA Geldermalsen (Nederland)

T. +31 (0)345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
F. +31 (0)345 788 102 www.vanderhaeghe.nl