

125 YEARS
1898 - 2023

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

SXG324/327

**PERFORMANCE SUPÉRIEURE ET
HAUTE PRODUCTIVITÉ**

Confort, efficacité et ergonomie tout en un!

Ces tondeuses à siège supérieures sont parfaitement équilibrées et offrent une excellente maniabilité.

Moteur diesel Iseki Stage V à 3 cylindres de 24 CV et 27 CV. Plate-forme de conduite ergonomique avec siège confort, volant réglable et tableau de bord informatif. Tondeuse à 2 lames contrarotatives par entraînement par cardan. Large canal d'éjection avec système de ramassage efficace à vidange bas ou haut, commandé par joystick.

Maintenant aussi disponible avec éjection arrière sans ramassage.

Caractéristiques techniques

Modèle	SXG324	SXG327
Type moteur	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V
Puissance	14,6 kW (24 CV) à 2600 t/min	16,3 kW (27 CV) à 2600 t/min
Cylindrée	1123 cc	1123 cc
Nombre de cylindres	3	3
Capacité du réservoir	21 litres	21 litres
Tondeuse		
Largeur de coupe	122 cm	122 cm ou 137 cm
Entraînement tondeuse	Cardan	Cardan
Hauteur de coupe	25 - 115 mm	25 - 115 mm
Éjection arrière	Avec ou sans ramassage	Avec ou sans ramassage ou mulching
Système de ramassage		
Capacité du bac	Au sol 590 litres En hauteur 650 litres	Au sol 590 litres En hauteur 650 litres
Commande	Joystick	Joystick
Type de vidange	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur max. de vidange en hauteur	2008 mm	2008 mm
Dimensions		
Longueur totale	3250 mm	3250 mm
Largeur totale	1285 mm	1285 mm / 1440 mm
Hauteur totale (arceau replié)	1830 mm	1850 mm
Poids (avec tondeuse et bac)	Vidange au sol: 742 kg En hauteur: 850 kg	Vidange au sol: 752 kg En hauteur: 860 kg
Empattement	1365 mm	1450 mm
Vitesse marche avant	0 à 16,6 km/h	0 à 19 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 10 km/h	0 à 11 km/h
Pneumatiques		
Roues avant	16x6.50-8	18x8.50-8
Roues arrière	23x10.50-12	26x10.50-12

ISEKI

SXG324/327

PERFORMANCE SUPÉRIEURE ET HAUTE PRODUCTIVITÉ

