

125 YEARS
1898 - 2023

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

TM3217

**LE BON CHOIX : AGILITÉ, LÉGÈRE ET
PUISSANCE MAXIMALE**

Puissance compacte pour l'utilisateur professionnel!

Ces tracteurs effectuent pour vous les tâches les plus exigeantes sans effort. Moteur diesel Iseki de 19 CV à grande cylindrée et couple élevé, tableau de bord entièrement équipé, freins à disque, grand réservoir de carburant, transmission mécanique ou hydrostatique, prise de force centrale sur les modèles à transmission hydrostatique et dispositif de levage de grande capacité.

Grâce à la construction solide de la transmission et de l'essieu arrière, les charges importantes sont possibles. Avec attelage avant et arrière et porte-poids de série. Choix de divers accessoires : faucheuses, chargeurs frontaux, machines de travail du sol, etc.

Caractéristiques techniques

Modèle	TM3217 MÉC.	TM3217 HST
Type moteur	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V
Puissance maximale	24 CV	24 CV
Puissance nominale	14,3 kW à 2500 t/min	14,3 kW à 2500 t/min
Cylindrée	1123 cc - 3 cylindres	1123 cc - 3 cylindres
Capacité du réservoir	28 litres	28 litres
Transmission		
Transmission	Mécanique	Hydrostatique
Nombre de vitesses/groupes	8 avant et 8 arrière	3 groupes
Vitesse marche avant	RA: 1,5 - 23,2 km/h RG: 1,5 - 22,4 km/h	RA: 0 - 24,4 km/h RG: 0 - 22,4 km/h
Vitesse marche arrière	RA: 1,3 - 15,8 km/h RG: 1,3 - 15,3 km/h	RA: 0 - 16,6 km/h RG: 0 - 15,3 km/h
Prise de force		
Arrière et ventrale	540 t/min et 2000 t/min	540 t/min et 2000 t/min
Relevage		
Capacité de levage	600 kg	600 kg
Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
Contrôle de position	Oui	Oui
Hydraulique		
Distributeurs hydrauliques	1 SE/DE avec position flottante	2 SE/DE avec position flottante
Capacité la pompe	20 litres/min	20 litres/min
Direction	Hydraulique	Hydraulique
Dimensions		
Longueur totale	2815 mm	2815 mm
Largeur totale (RA/RG)	RA: 1110 mm RG: 1260 mm	RA: 1110 mm RG: 1260 mm
Hauteur totale (RA/RG)	2390 mm	2390 mm
Poids	RA: 835 kg RG: 850 kg	RA: 835 kg RG: 850 kg
Pneumatiques		
Roues agraires (RA)	Avant: 6-12 et arrière: 9.5-16	Avant: 6-12 et arrière: 9.5-16
Roues gazon (RG)	Avant: 24x8.50-12 et arrière: 315/75D-15	Avant: 24x8.50-12 et arrière: 315/75-D15
Roues industrie	Avant: 23x8.5-12 et arrière: 12-16.5	Avant: 23x8.5-12 et arrière: 12-16.5
Roues Garden Pro	Avant: 200/70R16 et arrière: 300/70R20	Avant: 200/70R16 et arrière: 300/70R20


ISEKI

TM3217

**LE BON CHOIX : AGILITÉ, LÉGÈRTÉ ET
PUISSANCE MAXIMALE**

