

125^{YEARS}
1898 - 2023

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

TM3267

**LE BON CHOIX : AGILITÉ, LÉGÈRE ET
PUISSANCE MAXIMALE**

La puissance ultime pour l'utilisateur professionnel!

Le tracteur pour les travaux les plus exigeants.

Moteur diesel Iseki de 30 CV à grande cylindrée et couple élevé, tableau de bord entièrement équipé, freins à disque, grand réservoir de carburant, transmission mécanique ou hydrostatique, prise de force centrale sur les modèles à transmission hydrostatique et dispositif de levage de grande capacité.

Grâce à la construction solide de la transmission et de l'essieu arrière, les charges importantes sont possibles. Avec attelage de remorquage avant et arrière et porte-poids de série. Choix de différents accessoires : faucheuses, chargeurs frontaux, machines de travail du sol, etc.

Caractéristiques techniques

Modèle	TM3267 MÉC.	TM3267 HST
Type moteur	ISEKI E3CD Stage V	ISEKI E3CD Stage V
Puissance maximale	30 CV	30 CV
Puissance nominale	18,2 kW à 2600 t/min	18,2 kW bij 2600 t/min
Cylindrée	1498 cc - 3 cylindres	1498 cc - 3 cylindres
Capacité du réservoir	28 litres	28 litres
Transmission		
Transmission	Mécanique	Hydrostatique
Nombre de vitesses/groupes	8 avant et 8 arrière	3 groupes
Vitesse marche avant	RA: 1,5 - 24,4 km/h RG: 1,5 - 22,4 km/h	RA: 0 - 24,4 km/h RG: 0 - 22,4 km/h
Vitesse marche arrière	RA: 1,3 - 16,6 km/h RG: 1,3 - 15,3 km/h	RA: 0 - 16,6 km/h RG: 0 - 15,3 km/h
Prise de force		
Arrière et ventrale	540 t/min et 2000 t/min	540 t/min et 2000 t/min
Relevage		
Capacité de levage	600 kg (en option 800 kg)	600 kg (en option 800 kg)
Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
Contrôle de position	Oui	Oui
Hydraulique		
Distributeurs hydrauliques	2 SE/DE avec position flottante	2 SE/DE avec position flottante
Capacité de la pompe	20,8 litres/min	20,8 litres/min
Direction	Hydraulique	Hydraulique
Dimensions		
Longueur totale	2880 mm	2880 mm
Largeur totale (RA/RG)	RA: 1110 mm RG: 1260 mm	RA: 1110 mm RG: 1260 mm
Hauteur totale (RA/RG)	RA: 2420 mm RG: 2390 mm	RA: 2420 mm RG: 2390 mm
Poids	880 kg	880 kg
Pneumatiques		
Roues agraire (RA)	Avant: 6.00-12 et arrière: 9.5-18	Avant: 6.00-12 et arrière: 9.5-18
Roues gazon (RG)	Avant: 24x8.50-12 et arrière: 315/75D-15	Avant: 24x8.50-12 et arrière: 315/75-D15
Roues industrie	Avant: 23x8.5-12 et arrière: 12-16.5	Avant: 23x8.5-12 et arrière: 12-16.5
Roues Garden Pro	Avant: 200/70R16 et arrière: 300/70R20	Avant: 200/70R16 et arrière: 300/70R20


ISEKI

TM3267

**LE BON CHOIX : AGILITÉ, LÉGÈRETÉ ET
PUISSANCE MAXIMALE**

